

空調関連

- 本データ掲載価格は、標準価格です。沖縄及び離島価格は別途お問い合わせください。
 - 本データ掲載価格は、1個単位(1組単位)の価格です。但し、価格欄に単位表記があるものについてはその単位での価格となります。
 - 本データ掲載内容は2019年5月現在のものです。尚、掲載しております商品の価格には、消費税は含まれておりません。ご購入の際には消費税が付加されます。
 - 本データ掲載頁数は『管材総合カタログ』より抜粋したままの頁数です。
- ※「○○頁参照」は他カテゴリーにまたがる等、対応できていない場合があります。

空調関連



カサバラン管® (折り畳み式換気パイプ)

- 折り畳んでコンパクトな梱包。運搬がラクで、スペースも取りません。
- 切断が容易。畳んだままで切断ができます。


※カサバラン管の固定には
ボイビタが便利です。

🔍 508頁へ


樹脂製(ベージュ色)

梱包時

使用時



■間柱、胴縁等に直接固定できます。
切り込みを入れ、折り曲げます。(下図参照)



全長	内径(φ)
2m	100

品番	入数	標準価格
PYPK-100J	8	1,580


換気パイプ (一般冷暖房空調用ダクト)

- 軽量で運搬、取り扱いに便利です。

樹脂製(ベージュ色)
自己消火性樹脂製

※切断時にクリップサドルをけ書き定規として使用できます。(サイズ100)

🔍 372頁へ




全長	内径(φd)
2m	75
	100
	150
4m	75
	100
	150

品番	入数	標準価格
PYP-75J	4	1,360
PYP-100J	8	1,570
PYP-150J	4	3,170
PYP-75J4	4	2,710
PYP-100J4	8	3,170
PYP-150J4	4	6,340

換気フレキパイプ (断熱タイプ)

熱交換型換気システム用ダクト

- 断熱性に優れています。(空気層が設けてあります。)
- 軽量で屈曲性に優れ、取扱いが容易です。
- 圧力損失に優れています。
- 消音性能に優れています。



定尺長さ
10m

品番	入数	標準価格
PYP-F100N	1	32,400

排水関連

防火部材

給水給湯リフォーム

ガス灯油配管関連

空調関連

359

埋設関連
インサート

工具

サ樹脂管

給水給湯関連
付属品

継手関連
ヘッダー廻り

水栓ボックス

浴室焚き

融雪・暖房

その他

アルミフリーダクト



- 軽量のアルミ製波付管ですから、取り扱いが非常にラクです。
- 伸縮自由で自在に曲げられ、曲げた形状を保ちますから、施工も簡単です。
- 圧縮時は約1.06mとコンパクトですから、持ち運び、取り扱いに便利です。
※AFD-100Nは更にコンパクト（圧縮時70cm）
- ナイフ、はさみ等で簡単に切断できます。

アルミ製波付管

圧縮時

使用時

アルミフリーダクトの切断には
キリマワシ(FEP用)が便利です。






定尺長さ (L1)	圧縮時長さ (L2)	外 径 (φDmm)	内 径 (φdmm)	最 小 曲げ半径
4m	1.06m	81.4	75	75R
	0.7m	110	104	100R
	1.06m	156.4	150	150R
	1.06m	206.4	200	200R
	1.06m	256.4	250	250R
	1.06m	306.4	300	300R

使用温度：-30～150℃


品 番	入数	標準価格
AFD-75	8	1,780
AFD-100N	12	2,130
AFD-150	4	3,210
AFD-200	1	5,230
AFD-250	1	6,780
AFD-300	1	8,200

ダクトノバース®

- アルミフリーダクトを簡単・キレイにダ円に変形しながら、伸ばすことができる工具です。
- ダ円に変形させることにより、狭い箇所での施工も容易にできます。




引張る。



100mm程度の狭い箇所での施工が可能

高さ100mmのダ円に変形させることができるので、φ150mmでは通せなかった(通しにくかった)狭い箇所での施工も容易に行えます。



適 合 管
アルミフリーダクト(150)

品 番	入数	標準価格
AFDK-150D	1	9,800

換気パイプ用 カップリング


- 換気パイプの接続延長に使用します。
- アルミフリーダクトにも使用できます。
- テープ固定ができます。
- 難燃性です。

樹脂製(ベージュ色)



L	φD	適合パイプ
120	74	換気パイプ75用
120	98	// 100用
150	147	// 150用

品 番	入数	最小入数	標準価格
PYPC-75J	8	1	800
PYPC-100J	12	1	950
PYPC-150J	6	1	1,350



アルミフリーダクト用 カップリング


- アルミフリーダクトの接続延長に使用します。
- 換気パイプにも使用できます。

アルミ製



L	φD	適合 アルミフリーダクト
120	73	75
120	98	100
150	147	150

品 番	入数	最小入数	標準価格
AFDC-75	8	1	1,300
AFDC-100	12	1	1,600
AFDC-150	6	1	2,370



換気パイプ用 異径カップリング


- 換気パイプの異径接続、アルミフリーダクトにも使用できます。
- 難燃性です。



樹脂製(ベージュ色)

適合パイプ
換気パイプ100↔150


品 番	入数	最小入数	標準価格
PYPIC-1510	5	1	1,160




換気フレキシブルカップリング

- アルミフリーダクト、換気パイプ配管路に狭い箇所(80mm程度)があった場合の接続延長に使用します。

樹脂製(ベージュ色)





圧力損失特性



適 合:

- ・アルミフリーダクト (サイズ100)
- ・換気パイプ (サイズ100)



品 番	入数	最小入数	標準価格
PYCF-100	5	1	2,310

排水関連

防火部材

給水給湯リフォーム

ガス灯油配管関連

空調関連

361

埋設関連
インサート

工具

サ樹脂管

給水給湯関連
付属品継手
ヘッダー
1回り

水栓ボックス

浴室
追焚き

融雪・暖房

その他




換気パイプ&付属品

換気パイプ用 異径ソケット


- 換気パイプ(100サイズ)と空調機器(150サイズ)の異径接続に使用します。
- アルミフリーダクトにも使用できます。
- 難燃性です。



サイズφ150
機器取付側
(製品内側に固定)



サイズφ100
換気パイプ取付側
(製品外側に固定)




適合パイプ
換気パイプ100→空調機器150

品番	入数	最小入数	標準価格
PYPIS-1510	5	1	1,440

換気パイプ用 Y管

- 換気パイプの分岐に使用します。
- アルミフリーダクトにも使用できます。
- 難燃性です。





φD	φd	L	r	適合パイプ
107	99	350	45	換気パイプ100用
157	147	400	35	換気パイプ150用

品番	入数	最小入数	標準価格
PYPY-100J	10	1	2,660
PYPY-150J	6	1	3,440

樹脂製(ベージュ色)

換気パイプ用 エルボ

- 多少の角度修正が可能です。
- アルミフリーダクトにも使用できます。
- 難燃性です。



L	φD	φd	適合パイプ
195	102	97	換気パイプ100用
326	153	149	# 150用

品番	入数	最小入数	標準価格
PYPE-100J	10	1	2,010
PYPE-150J	6	1	3,190

樹脂製(ベージュ色)

消音こんにやく[®] (パイプ用消音部材)




パイプ内の消音に

圧力損失特性

- 換気パイプ内の音を小さくする消音部材です。
- パイプ内に入れ、水平に設置するだけでOKです。



高周波数(2000~8000Hz)において
騒音レベルが5~10dB低減します。



適合パイプ径(内径)
φ100


品番	入数	標準価格
PYSF-100	1	1,000

換気パイプ用 自在エルボ


- 換気パイプの曲がり、コーナー、段差箇所等に使用します。
- 配管の方向が自在に変えられます。
- 固定ビスにより吊りバンド等の固定ができます。
- テープ固定ができます。
- アルミフリーダクトにも使用できます。




※固定ビス2個付き



樹脂製(ベージュ色)



自在に回転できます。



※固定ビスを利用して、吊りバンド等の固定ができます。


L	φD	適合パイプ
195	99	換気パイプ100用

品番	入数	最小入数	標準価格
PYPFE-100	10	1	2,640

換気パイプ用 養生キャップ

- キャップセンターに継ぎ足しマグネットがセットでき、ボード施工後、磁石探知器でパイプの中心を探知し、ホルソー等で開口が簡単にできます。
- 換気パイプ内への雨水の侵入防止等、養生に使用します。
- カサバラン管の形状維持にも利用できます。

樹脂製



継ぎ足しマグネット(NBS-4)をセットすればボード施工後、磁石探知器でパイプの中心が探知でき、ホルソーで開口できます。

適合パイプ
換気パイプ 75用
換気パイプ100用
換気パイプ150用

品番	入数	標準価格
PYC-75	10	88
PYC-100	10	150
PYC-150	10	220

磁石探知器は 539・540頁へ

継ぎ足しマグネットは 539頁へ


パイプアッター® (パイプ探知用磁石)

- パイプ等に取り付け、壁施工後の穴あけポイント探知に使用します。
- パイプ径に合わせてスライド調整。(PYU-75は当社パイプスリーブにも適合します。)
- 穴あけ後は繰り返し使用できます。

樹脂製



磁石探知距離：40mm



当社製BUT-SPを推奨します

当社製フリーホルソーFH-150を推奨します

※PYU-75は当社パイプスリーブにも適合します。
(GKWP-60、GKWP-60-1、GKWP-67-1、GKWP-75-1)

磁石探知器は 539・540頁へ

フリーホルソーは 527頁へ

適合パイプ(内径)
φ50、φ75
φ100、φ125、φ150

品番	入数	標準価格
PYU-75	10	680
PYU-1510	10	720

排水関連

防火部材

給水給湯リフォーム

ガス灯油配管関連

空調関連

363

埋設関連

工具

サ樹脂管

給水給湯関連

継手廻り連

水栓ボックス

浴室焚き


融雪・暖房

その他


換気パイプ用 断熱シート

- 換気パイプ用断熱シートです。
- 粘着シール付ですから、パイプへの貼り付けが簡単です。

粘着シール付



適合パイプ
換気パイプ100用



粘着シール付きですから貼り付け簡単！



品 番	入数	標準価格
PYP-100-P	1	1,300

パイプ用防雨シート

コーキング不要。はめ込むだけで簡単に防水処理


- 換気パイプを防水処理する場合に使用します。
- コーキング不要！パイプとの隙間はピッタリフィットする柔軟性樹脂ですから、パイプにはめ込むだけで防水OK。

PYS-75BT・100BT・150BT (黒色)
PYS-100BVU・150BVU(黒色)




ご注意
上下の方向性
があります。

裏面粘着シールの貼られて
無い方を必ず
下にします。




パイプ用防雨シート裏面の剥離紙を剥がし、換気パイプにはめ込み防水シートにしっかり押えて貼り付け、4箇所ビス固定します。

■PYS-75BT
-100BT
-100BVU
-150BT
-150BVU



■PYS-100T



L1	L2	φD	規格管
170	145	76.6	換気パイプ 75
200	175	101	換気パイプ100
200	175	112	VU・VP管100
200	175	98	パイプ外径φ103~106
230	205	150.6	換気パイプ150
230	205	161.6	VU・VP管150


樹脂製
防水粘着テープ付

品 番	入数	標準価格
PYS-75BT	6	290
PYS-100BT	6	350
PYS-100BVU	6	390
PYS-100T	6	350
PYS-150BT	6	490
PYS-150BVU	6	490

在庫問合せ品

鋼製防水換気スリーブ

- 外壁の内側に、防水シートを貼る場合に使用します。
- 排水勾配があり、内径φ100mmの換気パイプ等に直接接続する事ができます。



適 合	規 格
パイプフード(接続部φ100) アルミフリーダクト(AFD-100) 換気パイプ(PYP-100J・100J4)	壁 厚: 200mm迄 壁板厚: 6mm以上 壁穴寸法: φ110mm貫通穴


品 番	入数	最小入数	標準価格
PYSB-S100	12	1	3,910

防水換気スリーブ

- 外壁の内側に、防水シートを貼る場合に使用します。
- 大型フランジにより、防水シート貫通時のテープによる防水処理が簡単にできます。
- 壁厚に合わせてスリーブがカット、調整できる溝付です。(PYSB-75を除く)
- 排水勾配があります。(PYSB-100、PYSB-150Sを除く)

■PYSB-75

■PYSB-100



伸縮タイプ



■PYSB-75S




■PYSB-100S




■PYSB-150S




■PYSB-75




■PYSB-100



■PYSB-75S




■PYSB-100S



※ () 内寸法は内径寸法です。


- ①防水シートを貼った壁に、換気スリーブ貫通穴をあけます。
- ②換気スリーブを貫通穴に差し込み、フランジ部をねじ固定します。
※方向性があります。屋外に下向きになるよう固定してください。
- ③ねじとフランジ端面の隙間が隠れるように、防水テープを貼ります。



伸縮タイプは、スリーブ(内側)を引き出し、規格より厚い壁厚に対応できます。


※引き出せる範囲は図面参照。

- ・スリーブを引き出し、位置が決まったらスリーブの溝が固定用のツメに掛かるよう回転させます。※位置が決まったらアルミテープで継ぎ目をふさぎます。



※パイプファン等を取り付ける場合は、スリーブ(内側)を抜き、逆向きに取り付けてください。

■PYSB-150S



適 合	規 格
パイプフード(接続部φ75)	壁 厚: 100mm迄 壁板厚: 12mm以上 壁穴寸法: φ85mm貫通穴
パイプフード(接続部φ100) アルミフリーダクト(AFD-100) 換気パイプ(PYP-100J, 100J4)	壁 厚: 200mm迄 壁板厚: 6mm以上 壁穴寸法: φ110mm貫通穴
パイプフード(接続部φ75) アルミフリーダクト(AFD-75) 換気パイプ(PYP-75J, 75J4)	壁 厚: 140mm迄 壁板厚: 12mm以上 壁穴寸法: φ85mm貫通穴
パイプフード(接続部φ100) アルミフリーダクト(AFD-100) 換気パイプ(PYP-100J, 100J4)	壁 厚: 180mm迄 壁板厚: 6mm以上 壁穴寸法: φ115mm貫通穴
パイプフード(接続部φ150) アルミフリーダクト(AFD-150) 換気パイプ(PYP-150J, 150J4)	壁 厚: 160mm迄 壁板厚: 7mm以上 壁穴寸法: φ165mm貫通穴

品 番	入数	最小入数	標準価格
PYSB-75	10	1	780
PYSB-100	10	1	920
PYSB-75S	10	1	980
PYSB-100S	10	1	1,180
PYSB-150S	6	1	1,390

排水関連

防火部材

給水給湯リフローム

ガス灯油配管関連

空調関連

365

埋設関連

工具

サ樹脂管

給水給湯関連

付属品

継手回り連

水栓ボックス

浴室焚材

融雪・暖房

その他

排水関連

防火部材

給水給湯リフォーム

ガス灯油リフォーム
ガス灯油配管関連

空調関連

366

埋設関連
インサート

工具

樹脂ヤ管管

給水給湯関連
付属品

継手関連
ヘッダー廻り

水栓ボックス

浴室焚部材


融雪・暖房

その他


防水換気スリーブセット

スリーブと配管キャップのセット品です。


- 防水処理がラクにできる防水換気スリーブに配管キャップをセットしました。
- 排水勾配があります。



配管キャップ2ヶ付



5mmピッチの切断溝付
外壁の厚みに合わせて
スリーブが簡単に切断
できます。



適合	規格	φD	付属配管キャップ
パイプフード(接続部φ75)	壁厚: 100mm迄	90	GHC-75
アルミフリーダクト(AFD-75)	壁板厚: 12mm以上	110	GHC-75L
換気パイプ(PYP-75J,75J4)	壁穴寸法: φ85mm貫通穴		

品番	入数	最小入数	標準価格
PYSB-75DK	10	1	2,080
PYSB-75LDK	10	1	2,180

※1セットの価格です。

防水換気スリーブセット(防雨発泡シート付)

- 外壁の内側に、防水シートを貼る場合に使用します。
- 防雨発泡シートは配管キャップに巻きつけるだけの簡単施工。
- 排水勾配があります。

- ・エアコン配管に最適！
- ・防雨性能抜群です。

配管キャップ1個付



PYSB-75DKS PYSB-75SDKS (ソケット付)

配管キャップ、防雨発泡シート付(各1)



配管キャップ2個付





PYSB-75SMDKS (ソケット付)


配管キャップ、防雨発泡シート付




- ・適合: パイプフード(接続部φ75)
- ・屋外開口径: φ85
- ・屋内開口径: φ85(PYSB-75DKS)
- φ80(PYSB-75SDKS, PYSB-75SMDKS)




5mmピッチの切断溝付
※外壁の厚みに合わせて、
スリーブが簡単に切断
できます。



■PYSB-75DKS



■PYSB-75SDKS、PYSB-75SMDKS



配管キャップ外径	
GHC-67	φ90
GHC-75L	φ110

■配管キャップ1個付

壁厚	付属配管キャップ
100	GHC-75L
105～153	GHC-67

品番	入数	最小入数	標準価格
PYSB-75DKS	10	1	1,470
PYSB-75SDKS	10	1	1,760

※1セットの価格です。

■配管キャップ2個付

壁厚	付属配管キャップ
105～153	GHC-67 GHC-75L

品番	入数	最小入数	標準価格
PYSB-75SMDKS	10	1	2,330

※1セットの価格です。

防水換気スリーブ(延長ソケット付)



- 防水換気スリーブ(PYSB-100)に端末を25mm延長できる延長ソケットをセットにしました。
※延長ソケットを装着する事でフランジから端末までを50mmに設定できます。

樹脂製(ベージュ色)



・ PYSB-100×1
・ 延長ソケット×1

・ 壁 厚: 240mm迄
・ 壁 板 厚: 12~50mm迄(外壁)
・ 壁穴寸法: $\phi 110$ mm貫通穴



品 番	入数	最小 入数	標準価格
PYSB-100-ES	10	1	1,140

排水
関連防火
部材給水
給湯
リフト
ムガス
灯油
配管
関連
ム空
調
関
連



367

埋
設
関
連
イン
サート工
具サ
樹
ヤ
脂
管
管給水
給湯
関連
付
属
品継
手
回
り
連
ハ
ッ
ダ
ー水
栓
ボ
ッ
ク
ス浴
室
焚
火
器融
雪
・
暖
房そ
の
他

防水換気スリーブ用 スペース

- 防水換気スリーブに排水勾配を付けるスペーサーです。

樹脂製(ベージュ色)





品 番	入数	標準価格
PYSBS-150	1	390

コンパネ支持金具


ボード裏への補強用コンパネの取り付けに

- 石膏ボード壁、二重天井等のボード裏へ補強用コンパネを取り付ける場合に使用します。
- 換気扇、分電盤、エアコン、トイレトペーパーホルダー、タオル掛け等の取り付け面の補強にも使用できます。



許容静荷重: 98N(10kgf)

適合ボード厚
12~18mm



- ①下側のツバを折り曲げ、溝に引っ掛けます。
- ②間柱間に支持金具を両側の高さを合わせて固定します。
- ③コンパネを支持金具上部より差し込みます。

品 番	入数	標準価格
KB-12KP	1組	530

※1組(2個)の価格です。

換気扇固定台座


壁・天井への換気扇の取り付けに

- 壁・天井への換気扇の取り付けに使用します。
- 壁裏の補強材は不要、野縁の無い天井裏にも取り付けられます。
- 予め排水勾配(2°)が設けてあります。
- 磁石付きですからGSアッター(磁石探知器)等でポイントの探知ができ、ホルソーで穴あけができます。
- 換気扇ケーブルの隠ぺい用引き出し穴が設けてあります。
- 換気扇が自在な位置に取り付けられる固定穴付基台です。
- 付属の木ネジで間柱に固定できます。


磁石探知器は539・540頁へ

樹脂製(ミルキーホワイト色)




〈壁への取り付け〉




■PYPB-100



■PYPB-150



〈天井への取り付け〉



※換気扇の電源を隠ぺいする場合、4箇所あるケーブル引き出し穴から引き出せます。

●換気扇設置場所にホルソー等で天井を開口(φ110mm)し、開口部から台座を付属のヒモで引き寄せ、タッピンねじ等で台座を固定します。
※付属タッピンねじで野縁に固定もできます。

PYPB-150は取り付け方法が若干異なります。


適合パイプ	品番	入数	最小入数	標準価格
換気パイプ100用	PYPB-100	10	1	500
〃 150用	PYPB-150	5	1	720

■換気扇固定台座用 ドリルガイド

- 換気扇固定台座取り付け後の外壁開口用穴開けガイドとして使用します。



適合ドリルビット：φ6×200



適合換気扇固定台座	品番	入数	最小入数	標準価格
PYPB(PYPT) -100	PYG-100	10	1	60



換気扇固定台座 (天井用)

天井・壁への換気扇の取り付けに

- 天井・壁への換気扇の取り付けに使用します。
- アルミフリーダクト接続が簡単なアダプター付き。
- 磁石付きですからGSアッター (磁石探知器) 等でポイントの探知ができ、ホルソーで穴あけができます。
- 壁裏の補強材は不要です。

 磁石探知器は **539・540** 頁へ

樹脂製 (ミルキーホワイト色)




適用


換気扇φ100用

機種により取り付け
出来ない換気扇が
あります。奥行きを御
確認ください。


※奥行き最大42mmまで




〈天井への取り付け〉



- ①換気扇設置場所にフリーホルソー等で天井を開口(φ110mm)します。
 - ②開口部から台座を穴に合わせ、台座中央のバーを手で引き寄せ、バーに添付のタッピンねじで天井面に固定します。
- ※台座取付後、台座中央のバーをニッパー等で取り除いてください



〈壁への取り付け〉



- ドリルガイドが取り付けられます。



固定台座取付後の外壁開口
用穴開けに使用します。
※バーを取り除いて取り付
けてください。

品番: PYG-100

 詳細は **368** 頁へ

適合パイプ

アルミフリーダクト100用
換気パイプ100用

品 番

PYPT-100

入数

10

最小
入数

1

標準価格

560

ミライダクトシールテープ

強粘着で防湿性に優れています。

- 当社アルミフリーダクト接続部等のテーピングに最適です。
- 粘着力が強く凹凸になじむ上、手で容易に切れます。



色: シルバー

材質:
ポリエチレンコートクロス

長さ	巾
50m	50mm

品 番

MDS-1T

入数

1

標準価格

2,700

排水
関連防火部
材給水
給湯リ
フాయిムガス
灯油配
管関連空
調
関
連

369

埋
設
関
連
イン
サート工
具サ
樹
ヤ
脂
管
管給水
給湯
関連
付属
品継
手
関
連
ヘッ
ダー
廻り水
栓
ボツ
クス浴
追
室
焚
材
き融
雪
・
暖
房そ
の
他

アルミテープ

国土交通省仕様適合品

- 当社アルミフリーダクト接続部のテーピングに使用します。
- 耐熱性・耐候性・耐寒性に優れたアルミ箔粘着テープです。



剥離紙無

アルミ箔／厚み：0.05mm
使用温度：-30～150℃


長さ	巾
50m	50mm

品番	入数	標準価格
HAT-5050	1	3,000

アルミダクトテープ

国土交通省仕様適合品

- 当社アルミフリーダクト接続部のテーピングに使用します。
- 耐熱性・耐候性・耐寒性に優れたアルミ箔粘着テープです。



アルミ箔／厚み：0.05mm
使用温度：-30～150℃

長さ	巾
20m	50mm

品番	入数	標準価格
ADT-20	1	1,190

吊りバンド

- アルミフリーダクトや換気パイプ等の吊り下げ支持に使用します。
- 任意の位置(長さ)で切断して使用できます。
- 軽くて丈夫な樹脂タイプ(幅15mm・25mm)と、堅牢な鉄製(幅25mm)があり、使い勝手に応じて選べます。
- 天井面等には別売のバンドハンガーを、木柱等には別売のバンドサドルと組み合わせて吊り下げ支持します。
- 樹脂タイプは、使う分だけ引き出せるクルクルパック仕様。(出した余分を巻き戻して収納できる便利な箱です。)

■樹脂タイプ (クルクルパック)

使用温度：60℃迄

MDBP-25

MDBP-15

幅25mm


差し込んで引っ掛けるだけ



ビス穴(φ4mm)
ボルト穴
(φ10mm迄)

幅15mm

差し込んでまわすだけ



通し穴
(φ8mm)

※吊り下げる高さに合わせて金切りバサミ等で切断します。

樹脂タイプはクルクルパック

使う分だけ引き出し、余りは巻き戻して収納できます。



■鉄製

■樹脂タイプ

許容静荷重	長さ	巾	厚さ
20N(2kgf)	30m	15mm	1.2mm
20N(2kgf)	30m	25mm	1.2mm

品番	入数	標準価格
MDBP-15	1	4,160
MDBP-25	1	4,990

■鉄製

最大耐荷重	長さ	巾	厚さ
約784N(約80kgf)	20m	25mm	0.8mm

品番	入数	標準価格
MDB-20	1	3,440


材質：溶融亜鉛めっき鋼板

国土交通省仕様適合品

バンドハンガー[®] (鉋打機用)


- 天井面等への吊りバンド取り付けに使用します。
- 鉋打機固定タイプですのでスピーディーに施工ができます。
- コンクリートピンでの固定もできます。

●鉋打機での固定の場合




電気・ガス式鉋打機での固定に


●MDBP-25・MDB-20の場合



●MDBP-15の場合



●コンクリートピンでの固定の場合

電気・
ガス式鉋打機
対応

鉋打機用

コンクリートピン用

許容静荷重：29N(3kgf)

当社吊りバンドと
合わせてご使用く
ださい。

MDBP-15

MDBP-25

MDB-20

🔍 ? コンクリートピンは535頁へ

適合吊りバンド

MDBP-15・25
MDB-20

品 番

SCH-5BGP

入数

10

標準価格


46

バンドハンガー[®]

吊りバンド固定用

- 天井面等への吊りバンド取り付けに使用します。
- 接着剤固定タイプですから施工場所を選びません。



接着剤付と無の2種類



- ①接着剤保護シールを剥がし、トーチランプ等でバンドハンガーの接着剤を完全に溶かして天井面にシッカリ貼り付けます。
- ②貼り付け固定後、バンドハンガー穴に吊りバンドを通します。

許容静荷重：20N(2kgf)

🔍 ? 吊りバンドは370頁へ

●MDB-20
●MDBP-25
の場合●MDBP-15
の場合

❗ ご注意

- 天井面の汚れ具合や、型枠剥離剤の種類により、荷重が低下する場合があります。事前にテストしてください。

適合吊りバンド

MDBP-15・25
MDB-20

種 類

接着剤無
接着剤付

品 番

SCH-5B
SCH-5BN

入数

10
10


標準価格

41
89

バンドサドル

吊りバンド用サドル

- 吊りバンドによる木柱等へのダクト、換気パイプ等の取り付け(支持)に使用します。



木柱への換気パイプの
取り付けに許容静荷重：20N(2kgf)
使用温度：60℃迄

適合吊りバンド

MDBP-15・25
MDB-20

適合ダクト径(mm)

φ50~φ150

●MDBP-25・MDB-20
を使用する場合●MDBP-15を使用する
場合

品 番

MDB-S

入数

10

標準価格

55

排水関連

防火部材

給水給湯リフーム

ガス灯油配管関連

空調関連

371

埋設関連
インサート

工具

サ樹
ヤ脂
管 管給水給湯関連
付属品継手
ハンド
廻り連

水栓ボックス

浴室
焚き
材 木

融雪・暖房

その他


Dクリップ

樹脂製吊りバンド付ダクトクリップ

- 吊りボルトへのダクト、換気パイプ等の取り付け(支持)に使用します。
- 吊りボルト(W3/8・M10・W1/2・M12)へワンタッチで取り付けられます。
- 吊りバンド(樹脂製)に取り付けられるバンド無タイプもあります。

W3/8・M10 兼用
W1/2・M12

■樹脂製吊りバンド付
SVC-3DSL SVC-3DL



- ①Dクリップのベースをまわし、ボルトに取り付けます。
- ②吊りバンドでループを作り、ダクト等を吊ります。


■樹脂製吊りバンド付

適合ダクト径(mm)	吊りバンド
φ50~φ150	巾15mm 長さ900mm 巾25mm 長さ908mm

品番	入数	標準価格
SVC-3DSL	10	290
SVC-3DL	10	310


水平、垂直、斜め45°の角度調整可能

ベースを持ち、クリップを満固定される位置までまわしてください。



許容静荷重 : 20N(2kgf)
推奨取付ピッチ : 1.5m以下
使用温度 : 60℃迄

■バンド無
SVC-3D



■バンド無 ※吊りバンドは樹脂製タイプをご使用ください。

適合吊りバンド
MDBP-15・MDBP-25

品番	入数	標準価格
SVC-3D	10組	53

※1組(2個)の価格です。

Dクリップ (ワンタッチハンガー)


- 吊りバンドをフックに引っ掛けだけの簡単施工。
- 吊りボルトへワンタッチで取り付けられます。

W3/8・M10 兼用
W1/2・M12



許容静荷重 : 9.8N(1kgf)
推奨取付ピッチ : 1.5m以下
使用温度 : 60℃迄

適合吊りバンド
MDBP-15・MDBP-25



品番	入数	標準価格
SVC-3DB	10	46

クリップサドル

- 換気パイプの梁等への固定に使用します。
- サドルとベースはどちらからでもワンタッチで固定でき、解除も簡単にできます。
- カサバラン管の形状維持にも使用できます。

ベースとサドルは、ドライバーで簡単に解除できます。


樹脂製



サドル


ベース

●ベースを取り付けサドルで固定




サドルを換気パイプにはめ、ベースにはめ込み固定します。

●サドルを取り付けベースで固定



サドルを換気パイプにはめベースで固定します。



サドルは結束線でも固定出来ます。

サドルとベースで1組


適合パイプ
換気パイプ100用

品番	入数	標準価格
PYPS-100	10	290


吊りバンド (結束バンドタイプ)

- アルミフリーダクトや換気パイプ等の吊り下げ支持に使用します。
- 任意の位置(長さ)で切断して使用できます。
- 固定具に差し込むだけで、簡単確実に取り付けられます。


■樹脂製



使用温度：60℃迄


固定具(100個付)
※単品設定もあります。

50m巻




■吊りバンド+固定具セット

許容静荷重	長さ	巾	厚さ
20N(2kgf)	50m	8mm	1.5mm



解除も簡単!

バーを倒したままバンドを引き抜きます。



■吊りバンド用固定具 1袋(100個入)

適用	適合
固定具	MDBP-8


品番	入数	標準価格
MDBP-8	1	4,000

品番	入数	標準価格
MDBP-8KS	1	1,380


※1袋(100個)の価格です。

バンドフックサドル®

- 吊りバンドによる木柱等へのダクト、換気パイプ等の取り付け(支持)に使用します。
- 差し込むだけで簡単確実に取り付けられ、解除も簡単にできます。

許容静荷重：20N(2kgf)
使用温度：60℃迄

- サドル2つで
複数配管の固定も




- ①サドルを木ねじ等で、木柱等に取り付け、吊りバンドをサドル下穴に通します。
- ②吊りバンドをダクト等に巻き付け、バンド先端をサドル上部に奥まで差し込みます。
- ③サドル下穴に通した吊りバンドを引っ張り、締め付けます。


適合ダクト径	適合
φ30mm以上	MDBP-8

■サドルの解除方法

- サドル下部の解除方法
バーを押しながら、バンドを抜きます。



- サドル上部の解除方法
ドライバーで側面又は裏からツメを倒しながら、バンドを引き抜きます。




品番	入数	標準価格
MDBP-8S	10	60

結束バンド (固定具付バンド)

- 配管材を排水管等に這わせて配管する場合の結束に便利です。




- 取付間隔は、パイプ等の吊り下げ荷重、取付面等を考慮し決めてください。



- バンド先端を固定具に通し、カチカチと引っ張り締め付けます。

解除方法



- バーを倒しながらバンドを緩めます。

許容静荷重	バンド長さ	巾	厚さ
20N(2kgf)	700mm	8mm	1.5mm

使用温度：60℃迄

品番	入数	標準価格
MDBP-8KS700	10	140

排水関連

防火部材

給水給湯リフォーム

ガス灯油配管関連

空調関連

373

埋設関連

工具

サ樹ヤ脂管管

給水給湯関連

継手関連

水栓ボックス

浴室焚き

融雪・暖房

その他

排水関連

防火部材

給水給湯リフォーム

ガス灯油リフォーム
ガス灯油配管関連

空調関連

374

埋設関連
インサート

工具


樹脂ヤ
管管給水給湯関連
付属品継手
ヘッダー
回り水栓
ボックス浴室
焚き
材

融雪・暖房

その他

ケーブルハンガー（結束バンド固定タイプ）

- 木柱等に釘及び、ねじ固定できる結束バンドです。
- サイズ460は解除機能付き。



許容静荷重：20N(2kgf)

- 適合釘：φ2.5mm以下
- 適合ねじ：呼び4.5

- ①ケーブルハンガー溝側を手前にして木柱等に釘又は、ねじ締め固定します。＊逆向きに固定すると結束できません。
- ②ケーブル結束後、余分なバンド部をカットします。


適合ケーブル	L	適合径
VVFケーブル 丸形ケーブル	190	φ15～φ45
	260	φ30～φ65
	460	φ40～φ130

品番	入数	標準価格
SCH-R190	100	24
SCH-R260	100	29
SCH-R460	50	73

＊屋外使用に最適な耐候性型(色：黒)もあります。品番末尾に「K」をつけてご注文ください。(直射日光厳禁)



ロックバンド

- 木柱等にねじ固定できる丈夫な幅ひろタイプの結束バンドです。



許容静荷重：29N(3kgf)

- 適合ねじ：呼び4・5
- 適合釘：φ2.5mm以下



- ①ロックバンドを木柱等に釘又はねじ固定します。
- ②管等を結束固定します。

解除も簡単!!



■高強度タイプ（黒）



L1	L2	適合径
150	100	φ20～φ33
200	150	φ20～φ50
250	150	φ38～φ70
300	200	φ38～φ85
380	280	φ38～φ110

品番	入数	標準価格
SCH-L150K	50	55
SCH-L200K	50	60
SCH-L250K	50	90
SCH-L300K	50	95
SCH-L380K	50	100


ロックバンド

- 木柱等にねじ固定できる結束バンド、複数配管の固定にも便利です。


解除も簡単!!



■SCH-M200K



■SCH-M300K



●曲げ箇所や通管する等、応力がかかる箇所は両サドル、サヤ管クリップ等を併用して施工してください。

L1	L2	適合径
193.5	—	φ35～φ50
293.5	50	φ50～φ85

品番	入数	標準価格
SCH-M200K	50	60
SCH-M300K	50	95

許容静荷重：20N(2kgf)

- 適合ねじ：呼び4

黒バンド

SPバンド工法

- 保温付フレキシダクトにやさしい幅広バンド!
- 部材が少なく施工が速い!


▼天井面へ直接固定

▼吊りボルト
への固定



黒バンド (吊りバンドタイプ)

- 50mm幅は、空調用保温フレキシブルダクト・空調用消音フレキシブルダクト等の吊り下げ支持に、100mm幅は、冷媒配管の吊り下げ支持に最適です。
- バンド幅が広いので配管材への負荷が軽減できます。
- 部材が少なく施工が簡単でスピーディーに行えます。
- 曲げに強く耐久性に優れています。
- 取り出し、収納に便利な段ボールケース入りです。



使用温度：60℃迄

PE製



許容静荷重	長さ	厚さ	巾(B)
39.2N(4kgf)	30m	0.7mm	50mm 100mm

品番	入数	標準価格
MDBP-50B2	1	オープン価格
MDBP-100B2	1	オープン価格

排水関連

防火部材

給水給湯リフォーム

ガス
灯油
配管
関連空調
関連

375

埋
設
関
連工
具サ
樹
ヤ
脂
管
管給水
給湯
関連継
手
関
連水
栓
ボ
ッ
ク
ス浴
追
室
焚
部
材
き融
雪
・
暖
房そ
の
他

バンドハンガー[®]

- 天井面等への黒バンドの取り付けに使用します。
- 黒バンド取り付け箇所には十分な曲げRが確保しており、バンドへの負荷が軽減されます。

■SVC-FD




使用温度：60℃迄

黒バンド用



鋳打機での固定に!!

■SCH-FDG



W3/8・M10用


■SCH-FDB



SCH-FDGの固定

- ①バンドハンガーに通した黒バンドの穴をハンガー先端の突起部に引っ掛けます。
- ②ガス式鋳打機で天井面に打ち付けます。


十分な曲げR



SCH-FDBの固定

- ①バンドハンガーに通した黒バンドの穴をハンガー先端の突起部に引っ掛けます。
- ②市販のナット×2で吊りボルトに挟み込みます。

十分な曲げR



- 黒バンドにFDクリップ片側のフックを引っ掛け、黒バンドでループを作り、FDフックのもう片側のフックに引っ掛けます。
- ※黒バンドはカチッとまるまで差し込んでください。

■鋳打機用 ●鋳打機固定タイプですのでスピーディーに施工ができます。

許容静荷重	適合バンド
39.2N(4kgf)	MDBP-50B2

品番	入数	標準価格
SCH-FDG	50	48

■ボルトタイプ ●吊りボルトへの黒バンドの取り付けに使用します。

許容静荷重	適合ボルト	適合バンド
39.2N(4kgf)	W3/8・M10	MDBP-50B2

品番	入数	標準価格
SCH-FDB	50	48

■FDクリップ ●黒バンドでループを作る場合に使用します。

許容静荷重	適合バンド
39.2N(4kgf)	MDBP-50B2・100B2

品番	入数	標準価格
SVC-FD	50	33

FDクリップ (ボルトタイプ)


- 黒バンドを使用し、吊りボルトに空調用ダクト等を取り付ける場合に使用します。

黒バンド用

W3/8・M10
W1/2・M12 兼用



使用温度：60℃迄



- FDクリップをまわし、吊りボルトに取り付け、黒バンドをFDクリップのフックに引っ掛け、ループを作りダクト等を吊ります。
- ※黒バンドはカチッとまるまで差し込んでください。

許容静荷重	適合ボルト	適合バンド
19.6N(2kgf)	W3/8・W1/2 M10・M12	MDBP-50B2・100B2

品番	入数	標準価格
SVC-FDB	50	40

換気扇の選定と、パイプフードの圧力損失

排水関連

防火部材

給水給湯リフォーム

ガス灯・油配管関連

空調関連

377

埋設関連

工具

サ樹ヤ脂管管

給水給湯関連

継手・回り連

水栓ボックス

浴室・焚材

融雪・暖房

その他

1 必要換気量の算出

※必要換気量は、部屋の種類や用途により異なります。

必要換気量は次の式で算出されます。

$$\text{換気量} \langle \text{m}^3/\text{h} \rangle = \text{換気回数} \langle \text{回}/\text{h} \rangle \times \text{居室の床面積} \langle \text{m}^2 \rangle \times \text{天井高さ} \langle \text{m} \rangle$$

■換気回数 建築基準法で定められています。

居室の種類	換気回数
住居の居室など	0.5回/h以上
上記以外（非居住など）	0.3回/h以上

24時間換気の場合は、1時間で部屋の半分以上を換気します。



他に、建築基準法、部屋の必要換気回数、収容人員、発生熱量等から求める方法もあります。

2 換気扇(ファン)の選定

ファンが空気を送る圧力である「静圧P」と、ファンが送る空気の量である「風量Q」の関係をグラフにしたものがP-Q線図です。

P-Q線図の曲線より下の範囲がファンの能力を示しているため、その範囲に必要な換気量と圧力損失が入るようなファンを選定します。


余裕の無い選定をすると圧力損失により風量不足になります。

【例】風量が100(m³/h)必要な場合

圧力損失は120(Pa)まで対応できます。

※この圧力損失をAとします。


ファン能力をあらわすP-Q線図




3 フードの圧力損失の確認

各フードの圧力損失特性グラフから必要な風量時の圧力損失を確認します。

圧力損失特性(吸気)



圧力損失特性(排気)



【例】風量が100(m³/h)必要で、PYK-S100Aを使用した場合

圧力損失は吸気で90(Pa)、排気で73(Pa)まで対応できます。

※この時、≤Aであれば、換気量に問題はありません。

≥Aとなる場合は、換気量が足りないので2の換気扇を選定しなおします。



パイプフード (鐘型)

- ダクト、パイプへの取り付けワンタッチ。
- ビス固定もできます。
- 脱着可能な防虫ネット付。(ステンレス10メッシュ)
- シックな外壁やサッシに調和する豊富なカラーを揃えています。

カラー 7色 ステンレス製

■シルバー



■ミルキーホワイト(M)



■シャンパンゴールド(CG)





■ブラック(K)
ブラック(ツヤなし)(KN)





■チョコレート(T)



■クリア(H)



防虫ネット付
電着塗装(色:黒)
ステンレス10メッシュ



サイズ	L	l	B	b	H	h	φD
100	146	27	140	157	87	43	97
150	191	38	192	207	126.5	58	145

防虫ネット付

適合ダクト (内径)	色
φ100	シルバー
	ミルキーホワイト
	シャンパンゴールド
	ブラック
	ブラック(ツヤなし)
	チョコレート
φ150	クリア(ヘアライン)
	シルバー
	ミルキーホワイト
	シャンパンゴールド
	ブラック
	ブラック(ツヤなし)
	チョコレート
	クリア(ヘアライン)

品番	入数	最小入数	標準価格
PYK-S100A	12	1	オープン価格
PYK-S100AM			
PYK-S100ACG			
PYK-S100AK			
PYK-S100AKN			
PYK-S100AT			
PYK-S100AH			
PYK-S150A	6	1	オープン価格
PYK-S150AM			
PYK-S150ACG			
PYK-S150AK			
PYK-S150AKN			
PYK-S150AT			
PYK-S150AH			

防虫ネット付: ミライガード316(重塩害・塩害地域用)

適合ダクト (内径)	色
φ100	シルバー
	ミルキーホワイト
	シャンパンゴールド
	ブラック
	ブラック(ツヤなし)
	チョコレート
φ150	クリア(ヘアライン)
	シルバー
	ミルキーホワイト
	シャンパンゴールド
	ブラック
	ブラック(ツヤなし)
	チョコレート
	クリア(ヘアライン)

品番	入数	最小入数	標準価格
PYK-SC100A	12	1	オープン価格
PYK-SC100AM			
PYK-SC100ACG			
PYK-SC100AK			
PYK-SC100AKN			
PYK-SC100AT			
PYK-SC100AH			
PYK-SC150A	6	1	オープン価格
PYK-SC150AM			
PYK-SC150ACG			
PYK-SC150AK			
PYK-SC150AKN			
PYK-SC150AT			
PYK-SC150AH			




■在庫問合せ品

パイプフード (鐘型)

- ダクト、パイプへの取り付けワンタッチ。
- ビス固定もできます。


ステンレス製

■シルバー

■シャンパン
ゴールド(CG)

防虫ネット無 ルーバー仕様

※防虫ネットは
取り付けません。



サイズ	L	ℓ	B	b	H	h	φD
100	146	27	140	157	87	43	97
125	191	38	192	207	126.5	52.5	120
150	191	38	192	207	126.5	58	145

■防虫ネット無

適合ダクト (内径)	色
φ100	シルバー シャンパンゴールド
φ125	シルバー シャンパンゴールド
φ150	シルバー シャンパンゴールド





品 番	入数	最小 入数	標準価格
PYK-S100	12	1	オープン価格
PYK-S100CG			
Ⓜ PYK-S125	6	1	オープン価格
Ⓜ PYK-S125CG			
PYK-S150			
PYK-S150CG			

パイプフード (鐘型)

- ダクト、パイプへの取り付けワンタッチ。
- ビス固定もできます。
- 脱着可能なルーバー付。

ステンレス製

■シルバー

■シャンパン
ゴールド(CG)ルーバー付
SUS

■ルーバー付

適合ダクト (内径)	色
φ125	シルバー シャンパンゴールド

品 番	入数	最小 入数	標準価格
PYK-S125L	6	1	オープン価格
PYK-S125LCG			

パイプフード（鐘型）防火ダンパー付


- 特定防火設備該当品です。72℃ (08EG013)、120℃ (08EG016)
- ダクト、パイプへの取り付けワンタッチ。
- ビス固定もできます。
- 脱着可能な防虫ネット付。(ステンレス10メッシュ)
- ミライガード316は錆に強いSUS316製です。※防虫ネット、防火ダンパーは除く。(SUS304製)

ステンレス製



■シルバー




■シャンパン ゴールド(CG)




サイズ	L	ℓ	B	b	H	h	φD
100	146	27	140	157	87	43	97
125	191	38	192	207	126.5	52.5	120
150	191	38	192	207	126.5	58	145



防虫ネット付 電着塗装(色:黒) ステンレス10メッシュ



防火ダンパーの向き (温度ヒューズ付)



※サイズ125・150は、120℃の他に72℃の温度ヒューズが付いています。

■防虫ネット付

温 度 ヒューズ	適合ダクト (内径)	色
72℃	φ100	シルバー シャンパンゴールド
120℃ (72℃)	φ125	シルバー シャンパンゴールド
120℃ (72℃)	φ150	シルバー シャンパンゴールド

品 番	入数	最小 入数	標準価格
PYK-S100AD1 PYKS100AD1CG	12	1	オープン価格
PYK-S125AD1 PYKS125AD1CG	6	1	オープン価格
PYK-S150AD1 PYKS150AD1CG	6	1	オープン価格

■防虫ネット付:ミライガード316(重塩害・塩害地域用)

温 度 ヒューズ	適合ダクト (内径)	色
72℃	φ100	シルバー シャンパンゴールド
120℃ (72℃)	φ150	シルバー シャンパンゴールド

品 番	入数	最小 入数	標準価格
PYK-SC100AD PYKSC100ADCG	12	1	オープン価格
PYK-SC150AD PYKSC150ADCG	6	1	オープン価格

■ 在庫問合せ品

パイプフード (鐘型) 防火ダンパー逆向き

- 特定防火設備該当品です。72℃ (08EG013)、120℃ (08EG016)
- ダクト、パイプへの取り付けワンタッチ。
- ビス固定もできます。
- 脱着可能な防虫ネット付。(ステンレス10メッシュ)

ステンレス製




■シルバー

■シャンパンゴールド(CG)


ボディーと同色
ビス付

防虫ネット付



電着塗装 (色: 黒)
ステンレス10メッシュ



圧力損失特性(吸気)




圧力損失特性(排気)



サイズ	L	l	B	b	H	h	φD
100	146	27	140	157	87	43	97
125	191	38	192	207	126.5	52.5	120
150	191	38	192	207	126.5	58	145

防火ダンパーの向き (温度ヒューズ付)



※サイズ125・150は、120℃の他に72℃の温度ヒューズが付いています。

■防虫ネット付

温度ヒューズ	適合ダクト(内径)	色
72℃	φ100	シルバー
		シャンパンゴールド
120℃ (72℃)	φ125	シルバー
		シャンパンゴールド
120℃ (72℃)	φ150	シルバー
		シャンパンゴールド

品番	入数	最小入数	標準価格
PYK-S100AR	12	1	オープン価格
PYK-S100ARCG			
PYK-S125AR	6	1	オープン価格
PYK-S125ARCG			
PYK-S150AR	6	1	オープン価格
PYK-S150ARCG			

■在庫問合せ品

パイプフード (鐘型) 防火ダンパー逆向き

- 特定防火設備該当品です。72℃ (08EG013)、120℃ (08EG016)
- ダクト、パイプへの取り付けワンタッチ。
- ビス固定もできます。
- 脱着可能なルーバー付。

ステンレス製




■シルバー


■シャンパンゴールド(CG)

ボディーと同色
ビス付



ルーバー付 SUS




圧力損失特性(吸気)



圧力損失特性(排気)



防火ダンパーの向き (温度ヒューズ付)



※サイズ125は、120℃の他に72℃の温度ヒューズが付いています。

■ルーバー付

温度ヒューズ	適合ダクト(内径)	色
120℃ (72℃)	φ125	シルバー
		シャンパンゴールド

品番	入数	最小入数	標準価格
PYK-S125LR	6	1	オープン価格
PYK-S125LRCG			



パイプフード（鐘型）寒冷地仕様

防虫ネット付

電着塗装（色：黒）
ステンレス10メッシュ

全開口

寒冷地仕様 ステンレス製

■シルバー

ボディーと同色
ビス付■ミルキー
ホワイト(M)■シャンパン
ゴールド(CG)■ブラック(K)
ブラック(ツヤなし)(KN)


■チョコレート(T)



■クリア(H)



●結露水や雨水の凍結による外壁の損傷を防ぎます。




●ダクト、パイプへの取り付けワンタッチ。

●ビス固定もできます。



●脱着可能な防虫ネット付。(ステンレス10メッシュ)

●シックな外壁やサッシに調和する豊富なカラーを揃えています。

圧力損失特性(吸気)



圧力損失特性(排気)

パイプ
挿入深さ(h)


サイズ	L	ℓ	B	b	H	(h)
100	146	27	140	157	87	20~25
150	191	38	192	213	126.5	20~25

■防虫ネット付


適合ダクト (外径)	色
φ103 φ106	シルバー
	ミルキーホワイト
	シャンパンゴールド
	ブラック
	ブラック(ツヤなし)
	チョコレート
φ153 φ158	クリア(ヘアライン)
	シルバー
	ミルキーホワイト
	シャンパンゴールド
	ブラック
	ブラック(ツヤなし)
	チョコレート
	クリア(ヘアライン)

品 番	入数	最小 入数	標準価格
PYK-S100KA	12	1	オープン価格
PYK-S100KAM			
PYK-S100KACG			
PYK-S100KAK			
PYK-S100KAKN			
PYK-S100KAT			
PYK-S100KAH	6	1	オープン価格
PYK-S150KA			
PYK-S150KAM			
PYK-S150KACG			
PYK-S150KAK			
PYK-S150KAKN			
PYK-S150KAT			
PYK-S150KAH			

パイプフード (鐘型) 寒冷地仕様

ルーバー付
SUS

●結露水や雨水の凍結による外壁の損傷を防ぎます。



寒冷地仕様 ステンレス製






ボディと同色
ビス付

■シルバー

■ミルキー
ホワイト(M)■シャンパン
ゴールド(CG)■ブラック(K)
ブラック(ツヤなし)(KN)

■チョコレート(T)



サイズ	L	ℓ	B	b	H	(h)
100	146	27	140	157	87	20~25
150	191	38	192	213	126.5	20~25

■ルーバー付

適合ダクト (外径)	色
φ103 ~ φ106	シルバー
	ミルキーホワイト
	シャンパンゴールド
	ブラック
	ブラック(ツヤなし)
φ153 ~ φ158	チョコレート
	シルバー
	ミルキーホワイト
	シャンパンゴールド
	ブラック
φ153 ~ φ158	ブラック(ツヤなし)
	チョコレート

品番	入数	最小 入数	標準価格
PYK-S100KL	12	1	オープン価格
PYK-S100KLM			
PYK-S100KLCG			
PYK-S100KLK			
PYK-S100KLKN			
PYK-S100KLT	6	1	オープン価格
PYK-S150KL			
PYK-S150KLM			
PYK-S150KLCG			
PYK-S150KLK			
PYK-S150KLKN			
PYK-S150KLT			

■ルーバー付:ミライガード316(重塩害・塩害地域用)

適合ダクト (外径)	色
φ103 ~ φ106	シルバー
	シルバー
φ153 ~ φ158	シルバー
	シルバー

品番	入数	最小 入数	標準価格
PYK-SC100KL	12	1	オープン価格
PYK-SC150KL	6	1	オープン価格

在庫問合せ品



排水関連

防火部材

給水給湯リフォーム

ガス灯油リフォーム
ガス灯油配管関連

空調関連

384

埋設関連
インサート

工具

樹脂ヤ管管

給水給湯関連
付属品継手関連
ヘッダー廻り

水栓ボックス

浴室焚き

融雪・暖房

その他


予パイプフード（鐘型）寒冷地仕様

防虫ネット付

電着塗装（色：黒）
ステンレス10メッシュ

全開口

●結露水や雨水の凍結による外壁の損傷を防ぎます。




北海道仕様 ステンレス製



■シルバー

ボディーと同色
ビス付■シャンパン
ゴールド(CG)

圧力損失特性(吸気)



圧力損失特性(排気)



サイズ	L	ℓ	B	b	H	(h)
125	191	38	192	213	126.5	20~25

■北海道仕様(防虫ネット付)


適合ダクト(外径)	色
VU管125 VP管125 (φ125~φ140)	シルバー シャンパンゴールド

品番	入数	最小入数	標準価格
予 PYK-S125HA			
予 PYK-S125HACG			



パイプフード（鐘型）寒冷地仕様

●結露水や雨水の凍結による外壁の損傷を防ぎます。





ルーバー付
SUS

北海道仕様 ステンレス製

■シルバー

ボディーと同色
ビス付■ミルク
ホワイト(M)

■ブラック(K)



サイズ	L	ℓ	B	b	H	(h)
100	146	27	140	157	87	20~25
125	191	38	192	213	126.5	20~25
150	191	38	192	213	126.5	20~25

■北海道仕様(ルーバー付)

適合ダクト(外径)	色
VU管100 VP管100 (φ110~φ114)	シルバー
VU管125 VP管125 (φ125~φ140)	シルバー ミルクホワイト
VU管150 VP管150 (φ163~φ165)	シルバー

品 番	入数	最小 入数	標準価格
PYK-S100HL	12	1	オープン価格
PYK-S125HL	6	1	オープン価格
PYK-S125HLM			
PYK-S150HL	6	1	オープン価格

■北海道仕様(ルーバー付)：ミライガード316(重塩害・塩害地域用)

適合ダクト(外径)	色
VU管100 VP管100 (φ110~φ114)	シルバー ミルクホワイト ブラック
VU管150 VP管150 (φ163~φ165)	シルバー ミルクホワイト ブラック

品 番	入数	最小 入数	標準価格
PYK-SC100HL	12	1	オープン価格
PYK-SC100HLM			
PYK-SC100HLK			
PYK-SC150HL	6	1	オープン価格
PYK-SC150HLM			
PYK-SC150HLK			

■ 在庫問合せ品



換気パイプ&付属品

パイプフード (薄型)

- コンパクトで、見た目スッキリな薄型タイプ。
- ダクト・パイプへの取り付けワンタッチ。
- ビス固定もできます。
- 脱着可能な防虫ネット (ステンレス10メッシュ) & ルーバー付。
(防虫ネット&ルーバーは個別に取り外しが可能です。)
- シックな外壁やサッシに調和する豊富なカラーを揃えています。
- 錆に強いSUS316製。

ステンレス製

■シルバー



■ミルキーホワイト (M)



■シャンパンゴールド (CG)



■ブラック (K) ブラック (ツヤなし) (KN)




■チョコレート (T)



<ルーバー&防虫ネットの脱着>


ルーバーの脱着

- ルーバーのねじを緩め、取り外します。




防虫ネットの脱着

- ルーバーを取り外し後、防虫ネットのねじを緩め、取り外します。




ボディと
同色ビス付




() 内寸法はサイズ150です。

圧力損失特性(吸気)



圧力損失特性(排気)



適合ダクト (内径)	色	品番	入数	最小 入数	標準価格
φ100	シルバー	PYT-S100A	12	1	オープン価格
	ミルキーホワイト	PYT-S100AM			
	シャンパンゴールド	PYT-S100ACG			
	ブラック	PYT-S100AK			
	ブラック(ツヤなし)	PYT-S100AKN			
	チョコレート	PYT-S100AT			
φ150	シルバー	PYT-S150A	6	1	オープン価格
	ミルキーホワイト	PYT-S150AM			
	シャンパンゴールド	PYT-S150ACG			
	ブラック	PYT-S150AK			
	ブラック(ツヤなし)	PYT-S150AKN			
	チョコレート	PYT-S150AT			

ドレンパイプ
対応

パイプフード（薄型）防火ダンパー付

- 特定防火設備該当品です。72℃ (08EG013)、120℃ (08EG016)
- コンパクトで、見た目スッキリな薄型タイプ。
- ダクト・パイプへの取り付けワンタッチ。
- ビス固定もできます。
- 脱着可能な防虫ネット（ステンレス10メッシュ）&ルーバー付。
（防虫ネット&ルーバーは個別に取り外しが可能です。）
- シックな外壁やサッシに調和する豊富なカラーを揃えています。
- 錆に強いSUS316製。

ステンレス製

■シルバー

■ミルキー
ホワイト
(M)■シャンパン
ゴールド
(CG)■ブラック(K)
ブラック(ツヤなし) (KN)

■チョコレート(T)



- 近接した住宅がある場合等の防火地域（準防火地域）で延焼を防ぐ為に必要となります。
※防火ダンパーは住居等の換気では72℃を使用し、厨房の排気等高温になるフードでは120℃を使用します。
※φ150用は120℃のヒューズがセットされ、72℃のヒューズが添付されています。


防火ダンパー付（温度ヒューズ付）



<ルーバー&防虫ネットの脱着>



ルーバーの脱着

- ルーバーのねじを緩め、取り外します。




防虫ネットの脱着

- ルーバーを取り外し後、防虫ネットのねじを緩め、取り外します。




()内寸法はサイズ150です。

圧力損失特性(吸気)



圧力損失特性(排気)



温度 ヒューズ	適合ダクト (内径)	色
72℃	φ100	シルバー
		ミルキーホワイト
		シャンパンゴールド
		ブラック
		ブラック(ツヤなし)
120℃ (72℃)	φ150	チョコレート
		シルバー
		ミルキーホワイト
		シャンパンゴールド
		ブラック
		ブラック(ツヤなし)
		チョコレート

品 番	入数	最小 入数	標準価格
PYT-S100AD	12	1	オープン価格
PYT-S100ADM			
PYT-S100ADCG			
PYT-S100ADK			
PYT-S100ADKN			
PYT-S100ADT	6	1	オープン価格
PYT-S150AD			
PYT-S150ADM			
PYT-S150ADCG			
PYT-S150ADK			
PYT-S150ADKN			
PYT-S150ADT			

在庫問合せ品

パイプフード (丸型)

- ダクト、パイプへの取り付けワンタッチ！
- ビス固定の場合でも、ビスが露出しません。

■自己消火性樹脂製



■ベージュ(J)




■チョコレート(T)



■黒(K)



※フード、ルーバーを外せばビスを露出させることなく壁面への固定ができます。



⚠️ ご注意

●防虫ネットは定期的に掃除してください。

規格	L	H	h	φ D	φ d
75 型	114	74	18	123.5	72
100 型	145	100	25	166	98
150 型	179	134	29	234	144

種類	適合ダクト(内径)	色
—	φ 75	ベージュ
		チョコレート
		黒
—	φ 100	ベージュ
		チョコレート
		黒
	φ 150	ベージュ
		チョコレート
		黒
防虫ネット付	φ 100	ベージュ
		チョコレート
		黒
	φ 150	ベージュ
		チョコレート
		黒

品 番	入数	最小入数	標準価格
PYM-75J	5	1	1,000
PYM-75T	5	1	1,000
PYM-75K	5	1	1,000
PYM-100J	10	1	1,140
PYM-100T	10	1	1,140
PYM-100K	10	1	1,140
PYM-150J	5	1	1,570
PYM-150T	5	1	1,570
PYM-150K	5	1	1,570
PYM-100AJ	10	1	1,400
PYM-100AT	10	1	1,400
PYM-100AK	10	1	1,400
PYM-150AJ	5	1	1,740
PYM-150AT	5	1	1,740
PYM-150AK	5	1	1,740

パイプフード (鐘型)

- ダクト、パイプへの取り付けワンタッチ！
- ビス固定の場合でも、ビスが露出しません。


■自己消火性樹脂製

■ベージュ(J)




■チョコレート(T)

■黒(K)



※()内寸法はPYK-150です。



※室外より電源をとる場合は、フード内のノックを抜き、ケーブルを通してください。

種類	適合ダクト(内径)	色
—	φ 100	ベージュ
		チョコレート
		黒
	φ 150	ベージュ
		チョコレート
		黒
防虫ネット付	φ 100	ベージュ
		チョコレート
		黒
	φ 150	ベージュ
		チョコレート
		黒

品 番	入数	最小入数	標準価格
PYK-100J	10	1	1,140
PYK-100T	10	1	1,140
PYK-100K	10	1	1,140
PYK-150J	5	1	1,570
PYK-150T	5	1	1,570
PYK-150K	5	1	1,570
PYK-100AJ	10	1	1,400
PYK-100AT	10	1	1,400
PYK-100AK	10	1	1,400
PYK-150AJ	5	1	1,740
PYK-150AT	5	1	1,740
PYK-150AK	5	1	1,740

■在庫問合せ品

⚠️ ご注意



●防虫ネットは定期的に掃除してください。

パイプフード (ウェーブ型)

色見本は388頁へ

- ダクト、パイプへの取り付けワンタッチ！
- ビス固定の場合でも、ビスが露出しません。

■自己消火性樹脂製

防虫ネット付
(ステンレス10メッシュ)

※室外より電源をとる場合はフード内のノックを抜きケーブルを通してください。

種類	適合ダクト (内径)	色
—	φ100	ページュ
		チョコレート
		黒
防虫 ネット付	φ100	ページュ
		チョコレート
		黒

品 番	入数	最小 入数	標準価格
PYW-100J	10	1	1,140
PYW-100T	10	1	1,140
PYW-100K	10	1	1,140
PYW-100AJ	10	1	1,400
PYW-100AT	10	1	1,400
PYW-100AK	10	1	1,400

■在庫問合せ品



ご注意

- 防虫ネットは定期的に掃除してください。


パイプフード

色見本は388頁へ


- 虫、鳥などの侵入を防ぐ防虫ネット付と風の吹き込みも防ぐ蓋付があります。
- ダクトにワンタッチで取り付けられます。

■自己消火性樹脂製
防水パッキン付

防虫ネット付



※()内寸法はPYF-150です。

蓋 or 防虫ネット
(簡単に装着できます。)

種類	適合ダクト (内径)	色
蓋 付	φ100	ページュ
		チョコレート
	φ150	ページュ
		チョコレート
防虫 ネット付	φ100	ページュ
		チョコレート
	φ150	ページュ
		チョコレート

品 番	入数	最小 入数	標準価格
PYF-100J	10	1	960
PYF-100T	10	1	960
PYF-150J	10	1	1,360
PYF-150T	10	1	1,360
PYF-100AJ	10	1	1,110
PYF-100AT	10	1	1,110
PYF-150AJ	10	1	1,560
PYF-150AT	10	1	1,560

■在庫問合せ品



ご注意



- 蓋は自然排気の場合は取り外してください。
- 防虫ネットは定期的に掃除してください。

※防虫ネットはステンレス
10メッシュです。

パイプフード (通気口)

- ビス固定の場合でも、ビスが露出しません。

■自己消火性樹脂製

防虫ネット付
(樹脂8メッシュ)

種類	適合	色
—	VP管 (50)	ページュ
防虫ネット付	VU管 (50)	

品 番	入数	最小 入数	標準価格
PYMT-50J	10	1	1,180
PYMT-50AJ	10	1	1,280



ご注意

- 防虫ネットは定期的に掃除してください。

ベントキャップ

- ダクト、パイプへの取り付けワンタッチ！
- ビス固定の場合でも、ビスが露出しません。

■自己消火性樹脂製


■ベージュ(J)

■チョコレート(T)

■黒(K)



防虫ネット付
(ステンレス10メッシュ)



❗ ご注意


- 防虫ネットは定期的に掃除してください。

規格	L	H	φD	φd
75 型	40	18	120	72
100 型	45	25	161.5	98
150 型	45	29	228.5	144

種類	適合ダクト (内径)	色
—	φ75	ベージュ
		チョコレート
		黒
—	φ100	ベージュ
		チョコレート
		黒
	φ150	ベージュ
		チョコレート
		黒
防虫 ネット付	φ100	ベージュ
		チョコレート
		黒
	φ150	ベージュ
		チョコレート
		黒


品 番	入数	最小 入数	標準価格
PYB-75J	5	1	660
PYB-75T	5	1	660
PYB-75K	5	1	660
PYB-100J	10	1	750
PYB-100T	10	1	750
PYB-100K	10	1	750
PYB-150J	5	1	1,030
PYB-150T	5	1	1,030
PYB-150K	5	1	1,030
PYB-100AJ	10	1	950
PYB-100AT	10	1	950
PYB-100AK	10	1	950
PYB-150AJ	5	1	1,290
PYB-150AT	5	1	1,290
PYB-150AK	5	1	1,290

■ 在庫問合せ品



※ルーバーを外せばビスを露出させることなく壁面への固定ができます。


圧力損失特性(排気)




水切りフィン

- パイプフードからの雨垂れによる壁面の汚れ防止に使用します。

ステンレス製



〈リフォーム工事(後付け)にも・・・〉




適合パイプフード
φ100mm (内径)

品 番	入数	標準価格
PY-100D	10	480


換気扇フード

色見本は388頁へ

- 換気扇木枠にピッタリサイズ！
- 水切り板付。



※PLF-15(B)は形状が多少異なります。



■プラスチック製





〈木ネジ10本付〉

規格	L	H	h	色
換気扇 15cm用	225	220	10	ページュ チョコレート
換気扇 20cm用	300	300	15	ページュ チョコレート
換気扇 25cm用	350	350	15	ページュ チョコレート
換気扇 30cm用	400	400	15	ページュ チョコレート

品番	入数	最小 入数	標準価格
PLF-15	5	1	1,190
PLF-15T	5	1	1,190
PLF-20	5	1	1,520
PLF-20T	5	1	1,520
PLF-25	5	1	1,960
PLF-25T	5	1	1,960
PLF-30	5	1	2,620
PLF-30T	5	1	2,620

換気扇用木枠



規格	板厚	埋込寸法 b1 b2	B1	B2
20cm用	25	250 250	300	300
25cm用	25	300 300	350	350
30cm用	25	350 350	400	400

品番	入数	最小 入数	標準価格
WFA-20	5	1	3,520
WFA-25	5	1	3,700
WFA-30	5	1	4,320

排水
関連防火部
材給水給湯
リフォームガス
灯油
配管
関連空
調
関
連


391

埋
設
関
連
イン
サー
ト工
具サ
樹
ヤ
脂
管
管給水給湯
付属
品
関連継
手
関
連
ヘッ
ダ
ー
廻
り水
栓
ボ
ッ
ク
ス浴
室
焚
き
追
加
材融
雪
・
暖
房そ
の
他

●換気レジスター

- ダクト・パイプへの取り付けワンタッチ！
- 防虫ネット付き。(ステンレス10メッシュ)
- レジスター機能が付いていますので、つまみを回して開閉できます。

ステンレス製



防虫ネット付
(ステンレス10メッシュ)
※防虫ネットは取り外し
できません。


■シルバー



■ミルキー
ホワイト(M)




■クリア(H)




※()内寸法はサイズ150です。

圧力損失特性(吸気)



圧力損失特性(排気)




適合ダクト (内径)	色	品 番	入数	最小 入数	標準価格
φ 100	シルバー	PYR-S100	12	1	オープン価格
	ミルキーホワイト	PYR-S100M			
	クリア(ヘアライン)	PYR-S100H			
φ 150	シルバー	PYR-S150	6	1	オープン価格
	ミルキーホワイト	PYR-S150M			
	クリア(ヘアライン)	PYR-S150H			

換気レジスター (プッシュ式)


- 脱着が容易な防虫ネット付。
- 4段階に換気量の調整ができます。

色：カベ白




※()内寸法はサイズ150です。


■前面パネルを押すことで、4段階に換気量の調整ができます。



圧力損失特性(吸気)



圧力損失特性(排気)



※上記グラフは全開時の特性を表します。

適合ダクト(内径)	品 番	入数	最小 入数	標準価格
φ 100	PYR-100APW	12	1	オープン価格
φ 150	PYR-150APW	6	1	オープン価格

換気用らんま



通気経路の確保に

- ドア等のアンダーカットの代わりに通気経路を確保する為に使用します。
- ホルソーで穴を開けて取り付けるだけの簡単施工！ 後付けが可能です。
(スライドツメでガッチリ固定できます。)

壁開口

丸穴の場合：φ75～77mm×3個

角穴の場合：185×75mm



規 格	色
有効開口面積：75cm ² 適 合 壁 厚：60～150mm 適合ボード厚：5～17mm	白
	チョコレート

品 番	入数	標準価格
VDR-75W	1	2,640
VDR-75T	1	2,640

排水
関連防火部
材給水給湯リ
フォームガス灯油配
管関連空
調
関
連

393

埋設
関連工
具サ
ヤ
管給水給湯
関連継手
関連水栓
ボックス浴室
部材融雪・
暖房

その他

